



**ประกาศสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเสียงห้องรับรองสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ**

ด้วย สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบเสียง ห้องรับรองสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารสอบราคา)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ จำหน่าย

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานลักษณะของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่ามั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ที่ถูกประมินสิทธิ์ผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคากลและห้ามทำสัญญาที่ กพ. กำหนด

๖. เป็นบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นบริษัทสาขาผู้ผลิตที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบไมโครโฟนชุดประชุมและระบบเสียงในส่วนอุปกรณ์หลักที่ติดตั้งซึ่งประกอบด้วยไมโครโฟนและลำโพง โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ยืนมาร์ต์กับเอกสารทางด้านเทคนิค

๗. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานประนาบที่ယวัน โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว ภายในระยะเวลา ๓ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนห้องถิน หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนห้องถิน หน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ และมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงาน ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement - e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๐. คู่สัญญาต้องรับและต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่.....๒๙.....พฤษจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่.....๒๖.....ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๒๖ ชั้น ๑ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่.....๒๖.....ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ อาคาร ๒๖ ชั้น ๑ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่.....๒๙.....พฤษจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่.....๒๙.....
ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://spm.thaigov.go.th>
หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลเอกสาร

(วิภาศ อรุณศรี)

เลขานุการนายกรัฐมนตรี

เอกสารสอบราคาชื่อ เลขที่ ๒/๒๕๖๐

การสอบราคาชื่อรหบสเสียงห้องรับรองสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
ตามประกาศสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๐๑

ด้วย สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาชื่อรหบสเสียงห้องรับรองสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ตามรายละเอียดแบบท้าย ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนั้นต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าแก่ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ ใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการจำหน่าย

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนเชือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารอธิปัตย์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราครายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาที่ กพ. กำหนด

๒.๖ เป็นบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นบริษัทสาขาผู้ผลิตที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบไมโครโฟนชุดประชุมและระบบเสียงในส่วนอุปกรณ์หลักที่ติดตั้งซึ่งประกอบด้วยไมโครโฟนและลำโพง โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและต้องมีหนังสือแต่งตั้งยื่นมาพร้อมกับเอกสารทางด้านเทคนิค

๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว ภายในระยะเวลา ๓ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี

/กฎหมาย...

กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม เชื่อถือ และมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง

๒.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงาน ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement – e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เป็นไปตามข้อกำหนดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๖ คู่สัญญาต้องรับและต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเดียวแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้ใน各ของ ในเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดายังไหร่ก็ตามที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายัง ไม่ใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนการค้า สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคดเดลิ๊กและหรือแบบรูปประยุกต์การลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสดงปั๊กภูมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคากลางตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้อง ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการซุดลบหรือแก้ไข หากมีการซุดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้ ผู้เสนอราคาซึ่งเข้าและลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคเดียว โดยเสนอราคร่วมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคานี้จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้จะต้องกำหนดยืนยันมาในวันที่เปิดของสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนยันราคานี้จะต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ นอกเหนือจากนี้เมื่อยื่นของเสนอราคานี้ทางราชการ และคงจะเป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดของสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนยันราคานี้จะต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ นอกเหนือจากนี้เมื่อยื่นของเสนอราคานี้ทางราชการ และคงจะเป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคดตาล็อกและหรือแบบรูประยการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเสียงไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวใน สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะยึดให้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาหรือถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดของสอบราคามีความประสงค์จะขอคุ้นฉบับแคดตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดของสอบราคาราจสอบภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา เมื่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคาร้องขอ ทั้งนี้ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นของสอบราคา ผู้เสนอราคาวรควรตรวจสอบสัญญา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารสอบราคาก่อนหน้าที่จะตกลงยื่นของสอบราคามาเมื่อไหร่ในเอกสารสอบราคาก็ได้

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นของใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จำนวนห้าช่องถึง “ประชานกรรมการเปิดของสอบราคา”โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ใบเสนอราคามาเอกสารสอบราคาก่อเลขที่ ๒/๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับของสอบราคานะ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๒๖ ชั้น ๑ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นของสอบราคาก็แล้วจะไม่รับของสอบราคาก่อเลขได้ขาด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคากำดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาก่อเลข และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดของใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนหน้าในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคาก่อเลขทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า มีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาก่อเลข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาก่อเลขเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคานี้ถูกตัดรายชื่อออกจาก การเป็นผู้เสนอราคางาน เหตุเป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาก่อเลข และเป็นผู้เสนอราคานี้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกรัฐมนตรี ให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดของใบเสนอราคา เว้นแต่ นายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในการนี้ที่ นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคา ดังกล่าวได้

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะเปิดของใบเสนอราคางของผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาราชการบุคคล สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๔.๑ ในการสอบราคารั้งนี้ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี จะพิจารณาหาราคร่วม

๔.๒ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคามาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคางของผู้เสนอราคายานนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลังเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคางในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

๔.๓ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคางของผู้เสนอราคาก็โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายานนี้ ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาก็โดยไม่ลงหลักฐานการรับเอกสารสอบราคางของสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดาก็โดยลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคาก็โดยไม่ลงลายมือชื่อ

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาก็โดยไม่ลงลายมือชื่อ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายานนี้

(๔) ราคาก็โดยไม่มีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๔.๔ ในการตัดสินการสอบราคาก็โดยในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดของสอบราคาก็โดย สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาก็แจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาก็โดย สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาก็โดยไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๕ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีทรงได้ชี้สิทธิที่จะไม่รับราคาก็สุด หรือราคานี้จะราคาก็โดย ราคาก็โดย เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกชื่อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาก็โดยไม่พิจารณาจัดชื่อเลย์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาก็จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ แม้ได้ร่วมทั้งสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาก็โดยลงโทษผู้เสนอราคาก็เมื่อเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาก็ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก็ทำไปโดย ไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคาก็ เช่น การเสนอราคาก้อนเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาก็อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาก็แทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะให้ผู้เสนอราคนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคามาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาซึ่งให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคานั้นมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคานั้นที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคานั้นที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีหากนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคอดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการเสนอราคามาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่ง กรรมจัตว์พิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีผู้ซึ่งการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือรวมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซึ่งการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีภายใน ๑๐ วันทำการของทางราชการ นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งและจะต้องวงหลัก ประคันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคางวดที่สอบราคาได้ให้สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรียึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ซึ่งการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราอ้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ทุกชิ้นรวมถึงสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่

สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีได้รับมอบงาน โดยผู้ชายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อส่วนสิทธิในการเสนอราคาก่อนอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี.....๒๕๖๐.....

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี.....๒๕๖๐..... แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ชาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสອบราคាអื้นแล้ว ถ้าผู้ชายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาก็จะเป็นผู้ชายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ชายสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ชายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาก็จะสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี จะพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหาย กรณีที่ผู้เสนอราคาก่อสูญซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้ว ไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาน้ำที่สูงกว่า เป็นต้น และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีส่วนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



ขอบเขตของงานจัดซื้อระบบเสียงห้องรับรอง สิงข้าง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้ง

๑. ความเป็นมา

สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบเสียงห้องรับรองสิงข้าง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้ง ภายนี้วงเงินงบประมาณ ๑,๑๐๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อระบบเสียงพร้อมติดตั้งใช้งานประจำห้องรับรองสิงข้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทดแทนของเดิม ที่มีสภาพเก่าและที่ติดตั้งใช้งานมานาน นายกรัฐมนตรีในการประชุมหารือข้อราชการกับผู้นำของประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมาเยือน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการจำหน่าย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้วหรือไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเมื่อ แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ ห้ามทำสัญญาที่ กพร. กำหนด

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement –GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นบริษัทสาขาผู้ผลิตที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบไมโครไฟน์ชุดประชุมและระบบเสียงในส่วนอุปกรณ์หลักที่ติดตั้งซึ่งประกอบด้วยไมโครไฟน์และลำโพง โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและต้องมีหนังสือแต่งตั้งยื่นมาพร้อมกับเอกสารทางด้านเทคนิค

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประภากลเดียวกัน โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว ภายในระยะเวลา ๓ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือและมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ มาแสดง

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะของระบบเสียงห้องรับรองสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า (ตามเอกสารแนบท้าย)

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ

ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน

๖. ระยะเวลาที่ส่งมอบงาน


กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา

๑,๑๐๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....


(นายสมบูรณ์ โสอุดร)
นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพิเศษ กสร.

ลงชื่อ.....


(นายจารุย พระสงก์)
นายช่างไฟฟ้าสำนักงาน กสร.

ลงชื่อ.....


(นายทวีศักดิ์ สังข์บุญมาก)

นายช่างไฟฟ้าสำนักงาน

กรมประชาสัมพันธ์ ช่วยราชการสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี

คุณลักษณะของระบบเสียงห้องรับรองสีงาช้าง ตึกไทยคู่พิพากษา

1. ลำโพงตู้พร้อมขาตั้งพื้น จำนวน 8 ตัว

- 1.1. ประกอบด้วยดอกกล้ามโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.25 นิ้ว จำนวน 2 ดอก และขนาดไม่น้อยกว่า 5.25 นิ้ว จำนวน 1 ดอก
- 1.2. ความต้านทานไม่น้อยกว่า 8 โอห์ม
- 1.3. ความตั้งเสียงที่ 1 วัตต์ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 85 dB สูงสุดไม่น้อยกว่า 105dB.
- 1.4. รองรับกำลังขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- 1.5. ตอบสนองความถี่ 75-16 kHz. +/-3 dB หรือต่ำกว่า
- 1.6. มุ่งการกระจายเสียงในแนวตั้ง 75 องศาและมุ่งการกระจายเสียงในแนววนรอบ 180 องศา
- 1.7. มีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาว

2. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง

- 2.1. มีกำลังขับอย่างน้อย 4 ช่องอิสระ โดยแต่ละช่องมีกำลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ ที่ 2 โอห์ม , 500 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม , 500 วัตต์ที่ 70 โวลต์ และ 500 วัตต์ ที่ 100 โวลต์ ที่ความถี่ 1 kHz โดยมีค่าความเพี้ยนรวมไม่เกิน 1%
- 2.2. มีกำลังขับปกติต่อข้างไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ ที่ 2 โอห์ม , 450 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม , 450 วัตต์ที่ 70 โวลต์ และ 450 วัตต์ ที่ 100 โวลต์ ตลอดย่านความถี่ 20Hz-20 kHz โดยมีค่าความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0. 3%
- 2.3. มีกำลังขับเมื่อต่อใช้งานแบบ Bridge ไม่น้อยกว่า 2x1,000 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม , 2x1,000 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม
- 2.4. อัตราการขยายแรงดันที่ความถี่ 1kHz ไม่น้อยกว่า 32 dB
- 2.5. ความเพี้ยนรวม ที่ Rate Output Power ความถี่ 1 kHz น้อยกว่า 0.05%
- 2.6. ความเพี้ยนของผลสมสัญญาณภายใน (IMD) ที่ความถี่ 7 kHz น้อยกว่า 0.05%
- 2.7. รูปแบบการขยายสัญญาณเป็นแบบ Class D
- 2.8. มีระบบบรรยายความร้อนอย่างน้อย 2 ตัวทำงานตลอดเวลาจากหน้าจอหลังเครื่อง
- 2.9. ระบบความปลอดภัย Class I
- 2.10. อุณหภูมิการทำงาน 5 ถึง +40 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า
- 2.11. มีวงจรป้องกันอย่างน้อย ดังนี้ คือ Audio Limiters, Temperature, DC, HF Short Circuit, Peak Current Limiters, Inrush Current Limiters และ Turn-on Delay
- 2.12. มีปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

- 2.13. มีปุ่มปรับความดังเสียงสามารถปรับใช้งานได้ตั้งแต่ 0 ถึง -27 dB เป็นอย่างน้อย โดยมี LED แสดงผล LIMIT, PROTECT และ MUTE แบบแยกช่องอิสระ
- 2.14. มี LED แสดงการต่อใช้งานเครื่องผ่าน Power และ Standby
- 2.15. มีจุดต่อสำหรับ Power Remote Connector
- 2.16. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วโลกโดยมี Website ของผู้ผลิต Online ให้บริการ Download Catalog และ Manual ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มาพร้อมกับการเสนอราคา
3. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- 3.1. มีกำลังขับต่อข้างไม่น้อยกว่า 650 วัตต์ ที่ 2 โอม, 450 วัตต์ ที่ 4 โอม และ 270 วัตต์ ที่ 8 โอม ที่ความถี่ 1 kHz โดยมีค่าความเพี้ยนรวมไม่เกิน 1%
- 3.2. มีกำลังขับปกติต่อข้างไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ ที่ 4 โอม และ 200 วัตต์ ที่ 8 โอม ตลอดย่านความถี่ 20Hz-20 kHz โดยมีค่าความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0.3%
- 3.3. มีกำลังขับเมื่อต่อใช้งานแบบ Bridge ไม่น้อยกว่า 1,300 วัตต์ ที่ 4 โอม และ 900 วัตต์ ที่ 8 โอม ที่ความถี่ 1 kHz โดยมีค่าความเพี้ยนรวมไม่เกิน 1%
- 3.4. อัตราการขยายแรงดันที่ความถี่ 1kHz ไม่น้อยกว่า 32dB
- 3.5. ความเพี้ยนรวม ที่ Rate Output Power ความถี่ 1 kHz น้อยกว่า 0.03%
- 3.6. ความเพี้ยนของการผสมสัญญาณภายใน (IMD) ที่ความถี่ 7 kHz น้อยกว่า 0.1%
- 3.7. รูปแบบการขยายสัญญาณเป็นแบบ Class AB
- 3.8. มีระบบบรรยายความร้อนด้วยพัดลมอย่างน้อย 2 ตัวทำงานแบบ 3 สถานะจากหน้าอกหลัง เครื่อง
- 3.9. ระบบความปลอดภัย Class I
- 3.10. อุณหภูมิการทำงาน 5 ถึง +40 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า
- 3.11. มีวงจรป้องกันอย่างน้อย ดังนี้ คือ Audio Limiters, Temperature, DC, HF Short Circuit, Peak Current Limiters, Inrush Current Limiters และ Turn-on Delay
- 3.12. มีปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
- 3.13. มีปุ่มปรับความดังเสียงสามารถปรับใช้งานได้ตั้งแต่ 0 ถึง -27 dB เป็นอย่างน้อย โดยมี LED แสดงผล LIMIT, PROTECT และ MUTE แบบแยกช่องซ้ายขวา
- 3.14. มี LED แสดงการต่อใช้งานเครื่องผ่าน Power และ Standby
- 3.15. มีจุดต่อสำหรับ Power Remote Connector
- 3.16. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วโลกโดยมี Website ของผู้ผลิต Online ให้บริการ Download Catalog และ Manual ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มาพร้อมกับการเสนอราคา

4. เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียง จำนวน 2 เครื่อง

- 4.1. มีระบบประมวลผลโดยสุ่มสัญญาณไม่น้อยกว่า 48 kHz
- 4.2. การประมวลผลสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาล็อกไม่น้อยกว่า 24 บิต ชนิด Sigma - Delta
- 4.3. ช่วงการตอบสนองความถี่ 10 Hz ถึง 22k Hz ที่ +/- 0.5dB. หรือตีกว่า
- 4.4. ความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0.01%
- 4.5. Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 111dB.
- 4.6. ความต้านทานขาออกไม่เกิน 50 Ωohm
- 4.7. ระดับแรงดันเข้าและออกสูงสุดไม่น้อยกว่า 8.7 V
- 4.8. มีจุดต่อสัญญาณออกไม่น้อยกว่า 6 จุด แบบ XLR
- 4.9. ความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า 10 กิโลโอห์ม
- 4.10. มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบอนาล็อกไม่น้อยกว่า 2 ช่องแบบ XLR พร้อม Loop out
- 4.11. มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Digital ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง แบบ XLR
- 4.12. สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100 – 240 V.ac, ความถี่ 50-60 Hz
- 4.13. มีจุดต่อ USB ที่ด้านหน้าเครื่องเพื่อเชื่อมต่อกับ Computer ได้แบบ Plug and Play
- 4.14. มีจุดต่อแบบ 9-Pin D.sub สำหรับตั้งค่าจาก DCOne Software ภายนอกได้แบบ Real-time
- 4.15. มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ที่ด้านหน้าเครื่อง
- 4.16. สามารถตั้งค่า EQ และ Delay time ได้อิสระในแต่ละช่องสัญญาณ
- 4.17. มี LED แสดงระดับสัญญาณที่ด้านหน้าเครื่องแยก A และ B โดยแสดงระดับสัญญาณได้ตั้งแต่ -30 dB ถึง + 6 dB ได้เป็นอย่างน้อย
- 4.18. มีปุ่มเปิด-ปิดอยู่ด้านหลังเครื่อง
- 4.19. มีระบบการประมวลผลภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 32 บิต

5. เครื่องป้องกันสัญญาณเสียง hon จำนวน 2 เครื่อง

- 5.1. สามารถป้องกันและลดสัญญาณเสียงย้อนกลับหรือเสียงหัวอนอัตโนมัติ 2 ช่อง และควบคุมได้ถึง 40 ความถี่
- 5.2. มีค่า Sampling rate ไม่น้อยกว่า 96 kHz
- 5.3. สามารถรับความละเอียดสูงพิเศษ 24-bit/96 kHz A/D และ D/A plus 32-bit DSP
- 5.4. สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า 100-240 V.ac

6. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง จำนวน 2 เครื่อง

- 6.1. มีช่องสัญญาณเข้าและออกไม่น้อยกว่า 2 ช่อง แบบ XLR, Input เป็นแบบ electronically Balanced ความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า 20 กิโลโอมม์
- 6.2. ความต้านทานขาออก 600 โอมม์
- 6.3. ระดับสัญญาณออกสูงสุดไม่น้อยกว่า +22dB
- 6.4. ความเพี้ยนน้อยกว่า 0.01 % ที่ความถี่ 1 kHz, +4 dB
- 6.5. อัตราการขยายปรับได้ถึง +6dB. หรือมากกว่า
- 6.6. สามารถปรับแต่งความถี่ได้ 30 ความถี่ ได้ที่ +/-12 dB หรือดีกว่า
- 6.7. สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า 100-240 Vac.

7. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ 10 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

- 7.1. มีช่องสัญญาณเข้าสำหรับไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง Mono
- 7.2. มีช่องสัญญาณเข้าสำหรับ Line ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง Stereo
- 7.3. มีช่องสัญญาณออกแบบ Master ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และสัญญาณเป็นแบบ electronically balanced
- 7.4. มีช่องสัญญาณออกแบบ Aux ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และเป็นสัญญาณแบบ electronically balanced อย่างน้อย 2 ช่อง
- 7.5. มีปุ่มปรับโทนได้อย่างน้อย 3 ช่อง โดยปุ่มปรับ Lo, Mid, Hi สามารถปรับอัตราการขยายได้ตั้งแต่ -15 dB.ถึง + 15 dB.สำหรับช่อง Mono
- 7.6. มีปุ่มปรับเลือกความถี่ Mid ได้ตั้งแต่ 100 Hz- 8 KHz โดยมีปุ่มปรับอัตราการขยายได้ตั้งแต่ -15 dB ถึง + 15dB.สำหรับช่อง Mono
- 7.7. สามารถตอบสนองความถี่ได้ 15 Hz – 55 kHz วัดที่ -3 dB Ref.1 kHz หรือดีกว่า
- 7.8. มีปุ่มปรับแต่งสัญญาณเสียง 7 ย่าน จำนวน 2 ช่อง
- 7.9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วโลกโดยมี Website ของผู้ผลิต Online ให้บริการ Download Catalog และ Manual ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มาพร้อมกับการเสนอราคา ทั้งนี้

8. ขาตั้งไมโครโฟนตั้งพื้นแบบเดี่ยว จำนวน 2 อัน

- 8.1. ขาตั้งไมโครโฟนสำหรับตั้งพื้น แบบข้ออ คงอ่อนปรับทิศทางได้พร้อมฐาน
- 8.2. มีคอกจับไมค์หรือสวมไมค์แบบ 1 อันสำหรับไมค์เดี่ยว

9. ขาตั้งไมโครโฟนตั้งพื้นแบบคู่ จำนวน 2 อัน

9.1. ขาตั้งไมโครโฟนสำหรับตั้งพื้น แบบข้องอ คออ่อนปรับทิศทางได้พร้อมฐาน

9.2. มีคอจับไม้ค์หรือสวมไม้ค์แบบ 2 อันสำหรับไม้คู่

10. ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะก้านยาว 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

10.1. เป็นไมโครโฟนที่มีฐานสามารถวางบนโต๊ะได้แบบ Condenser ที่มีรูปแบบการรับคลื่นเสียงเข้ามาแบบ Cardioid มาพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10.2. ก้านไมโครโฟนเป็นชนิดเค็งอได้ความยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

10.3. ช่วงการตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 50 Hz- 17 kHz หรือดีกว่า

10.4. ความต้านทาน 150 โอห์ม

10.5. อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนได้ไม่น้อยกว่า 65 dB

10.6. มีค่า Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 94 dB

10.7. มีจุดต่อใช้งานแบบ Balance (XLR)

10.8. สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 9 ถึง 52 V.dc ได้

11. ไมโครโฟนแบบXLR ก้านยาว 20 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

11.1. เป็นไมโครโฟนที่มีหัวต่อ XLR เป็นก้านไม้ค์แบบ Condenser ที่มีรูปแบบการรับคลื่นเสียงเข้ามาแบบ Cardioid สามารถต่อใช้งานร่วมกับหัวต่อ XLR มาตรฐานหรือหัวต่อ XLR แบบผิงอยู่บน Podium ได้

11.2. ก้านไมโครโฟนเป็นชนิดเค็งอได้ความยาวไม่น้อยกว่า 20นิ้ว

11.3. ช่วงการตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 50 Hz- 20 kHz หรือดีกว่า

11.4. ความต้านทาน 600 โอห์ม

11.5. อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนได้ไม่น้อยกว่า 65 dB

11.6. มีจุดต่อใช้งานแบบ Balance (XLR)

11.7. สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 9 ถึง 52 V.dc ได้

12. ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้

12.1. ต้องออกตู้แบบสำหรับจัดวางอุปกรณ์ระบบเสียงทั้งหมดโดยย่างเหมาะสมพร้อมทำสีพิเศษให้เข้ากับสถานที่โดยต้องนำเสนอบรุ่งแบบและวัสดุให้ผู้ซื้อเห็นชอบก่อน

12.2. มีร่างไฟสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้น

13. หูฟัง จำนวน 1 อัน

- 13.1. หูฟังมอนิเตอร์ เหน้าสำหรับใช้ควบคุมเสียง
- 13.2. หูฟังเป็นแบบครอบหูแบบปิด
- 13.3. ช่วงการตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 20 Hz- 20 kHz หรือดีกว่า
- 13.4. ความต้านทาน 65 Ω ทั้ม
- 13.5. ค่าความดัง (SPL) ไม่ต่ำกว่า 96 dB ± 3.5 dB
- 13.6. พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตรและหัวต่อ 3.5 mm. (1/8") stereo, 6.3 mm. (1/4") stereo

14. การติดตั้ง

- 14.1. ระบบเสียงต้องติดตั้งตามจุดต่างๆ ตามที่ผู้ซื้อกำหนด โดยผู้ขายจะต้องติดตั้งระบบเสียงและเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นและทำการทดสอบให้ระบบสามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์
- 14.2. การเดินสาย การติดตั้งชุด Inlet microphone และชุด Outlet ของลำโพงให้ใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 14.3. ผู้ขายต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดตั้งเดินสาย การวางแผนและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ขาย และต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว

15. การรับประกัน

อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องรับประกัน 1 ปี กรณีที่มีปัญหาในการใช้งานต้องทำการตรวจสอบและตรวจซ่อมให้ใช้งานได้ภายใน 3 วัน

16. การฝึกอบรม

ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง ในหลักสูตรการใช้งานระบบเสียงที่ติดตั้ง
